



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.02. 2013р.

№ 05.03.02-04/ 8201

Сміттескид секційний, виготовлений відповідно до ТУ У 25.2-33458437-005:2008 «Сміттескид секційний»
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 25.22.15.990

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво – для видалення будівельного сміття

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Хімбудпластмас", Україна, 08132 Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8-В, тел.: /факс +380 44 492-82-06; e-mail: sales@ukrhimplast.com, www.ukrhimplast.com, код ЄДРПОУ: 31672940

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Хімбудпластмас", Україна, 08132 Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8-В, тел.: /факс +380 44 492-82-06; e-mail: sales@ukrhimplast.com, www.ukrhimplast.com, код ЄДРПОУ: 31672940

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівні міграції в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003, хлористого вінілу – 0,01, дибутилфталату – 0,05 мг/м³, діоктилфталату – 0,05 мг/м³ відповідно до ДСП 201-97 „Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)“. Під час виробництва вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК – вінілу хлористого – 5/1 мг/м³, п, III клас небезпеки; формальдегіду – 0,5 мг/м³, п, II клас небезпеки, "А", "Г", з поміткою "+"; ацетальдегіду – 5 мг/м³, п, III клас небезпеки, "П", з поміткою "+"; монооксиду вуглецю – 20 мг/м³, п, IV клас небезпеки, "Г", дибутилфталату – 0,5 мг/м³, п+а, II клас небезпеки; діоктилфталату – 1 мг/м³, п+а, II клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

(критерій безпеки / показник)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сміттескид секційний, виготовлений відповідно до ТУ У 25.2-33458437-005:2008 «Сміттескид секційний», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами