











РОЗРОБЛЕНО:
ПОГОДЖЕНО:

УГППП «Укрдортехнологія», УКРХІМПЛАСТ™ ТУУ 25.2-33458437-037-001-2006.

Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ.

Державна служба автомобільних доріг України. Міністерство охорони здоров'я України.

БЛОКИ ДОРОЖНІ ВОДОНАЛИВНІ КОНУСА, ВІХИ, БАР'ЄРИ ДОРОЖНІ 2023(Вересень)АКЦІЯ

Дорожній водоналивний блок 1000 З'єднувач дорожнього блока		Блок дорожній 1000: L 100см; В 48см; Н 80см. Вага 8кг. Заповнення 30л. Матеріал: поліетилен. З'єднувач блока: L 100см; В 12см; Н 16см. Вага 2кг. Матеріал: поліетилен. <i>Рекомендовано застосовувати для огородження при ремонті комунікацій, в якості бордюрів та огорож.</i>	1 954,00
			488,00
Дорожній водоналивний блок 1200		Блок дорожній 1200: L 120см; В 48см; Н 80см. Вага 10кг. Заповнення 100л. Матеріал: поліетилен. <i>Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті доріг та комунікацій в населених пунктах та за їх межами.</i>	2 442,00
Дорожній водоналивний блок 1500		Блок дорожній 1500: L 150см; В 48см; Н 80см. Вага 15кг. Заповнення 150л. Матеріал: поліетилен. <i>Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті автострад, при проведенні спортивних заходів (авторалі, картинг).</i>	3 215,00
Віха дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою		Віха направляюча дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою (дві сторони). L 30см; В 6см; Н 123,5см. Вага 2,5кг. Матеріал віхи: поліетилен. Плівка Oralite (Німеччина). <i>Встановлюються при ремонті комунікацій, доріг, автострад.</i>	820,00 696,00
Бар'єр огорожувальний ПЕ 2000x1000; ПЕ 2000x1000 NEW зі світло відбиваючою стрічкою		Бар'єр ПЕ: L 198см; В 4,8см; Н 110см. Вага 15кг. Матеріал бар'єру: поліетилен. Стийкі посилено металевим профілем. Колір бар'єрів: стандарт – білий, під замовлення - червоний, жовтий, помаранчевий. Плівка виробництва Oralite (Німеччина) або 3М (США). <i>Встановлюються при ремонті доріг та комунікацій.</i>	4 290,00
Опора для віхи: PO17 (11кг) Опори для бар'єрів та віх: PO14 (20кг); PO11 (25кг)		Опора PO 17: L 49см; В 39см; Н 13см. Вага 11кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	540,00 459,00
		Опора PO 11: L 75см; В 38,5см; Н 12см. Вага 25кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	780,00
Острів шляховий (три елементи)		Елементи острова: зовнішній, внутрішній, кутовий. L 50см; В 50см; Н 10см. Вага 19,2кг; 20кг; 18кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	від 1300,00/шт
Екран проти-засліплюваний		Екран ЕП 900: L 24см; В 10см; Н 90см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 2кг. Кріплення: оцинкована сталь. Вага 0,5кг.	екран 00,0 кріплення 00,0
Тумба дорожня направляюча		Тумба під знак 600мм. L 60см; В 300см; Н 100см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 10кг.	Реалізує ТОВ «Призма» 098 082 28 00
Конус дорожній Н=500мм.		Конус 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. Матеріал екрана: поліетилен.	183,00
Конус дорожній 500мм зі стрічкою		Конус 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).	240,00
Конус дорожній Н=800мм.		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Матеріал екрана: поліетилен.	312,00
Конус дорожній 800мм зі стрічкою		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).	408,00

Відвантаження зі складу підприємства в с.Зазим'я (12 км від Києва, Броварський напрямок).