










РОЗРОБЛЕНО: УГПТП «Укрдортехнологія», УКРХІМПЛАСТ™ ТУУ 25.2-33458437-037-001-2006.
ПОГОДЖЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ.
Державна служба автомобільних доріг України. Міністерство охорони здоров'я України.

БЛОКИ ДОРОЖНІ ВОДОНАЛИВНІ КОНУСА, ВІХИ, БАР'ЄРИ ДОРОЖНІ травень 2026р.

Найменування	Вид, фото	Опис	ЦІНА Роздріб ПДВ, грн
Дорожній водоналивний блок 1000 З'єднувач дорожнього блока		Блок дорожній 1000: L 100см; В 48см; Н 80см. Вага 8кг. Заповнення 30л. Матеріал: поліетилен. З'єднувач блока: L 100см; В 12см; Н 16см. Вага 2кг. Матеріал: поліетилен. <i>Рекомендовано застосовувати для огороження при ремонті комунікацій, в якості бордюрів та огорож.</i>	Немає в наявності
			Немає в наявності
Дорожній водоналивний блок 1200		Блок дорожній 1200: L 120см; В 48см; Н 80см. Вага 10кг. Заповнення 100л. Матеріал: поліетилен. <i>Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті доріг та комунікацій в населених пунктах та за їх межами.</i>	Немає в наявності
Дорожній водоналивний блок 1500		Блок дорожній 1500: L 150см; В 48см; Н 80см. Вага 15кг. Заповнення 150л. Матеріал: поліетилен. <i>Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті автострад, при проведенні спортивних заходів (авторалі, картинг).</i>	Немає в наявності
Віха дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою		Віха направляюча дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою (дві сторони). L 30см; В 6см; Н 123,5см. Вага 2,5кг. Матеріал віхи: поліетилен. Плівка Oralite (Німеччина). <i>Встановлюються при ремонті комунікацій, доріг, автострад.</i>	1 149,0
Бар'єр огорожувальний ПЕ 2000x1000; ПЕ 2000x1000 NEW зі світло відбиваючою стрічкою		Бар'єр ПЕ: L 198см; В 4,8см; Н 110см. Вага 15кг. Матеріал бар'єру: поліетилен. Стійкі посилено металевим профілем. Колір бар'єрів: стандарт – білий, під замовлення - червоний, жовтий, помаранчевий. Плівка виробництва Oralite (Німеччина) або 3М (США). <i>Встановлюються при ремонті доріг та комунікацій.</i>	5 679,00
Опора для віхи: РО17 (11кг) Опори для бар'єрів та віх: РО11 (25кг)		Опора РО 17: L 49см; В 39см; Н 13см. Вага 11кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	Немає в наявності
		Опора РО 11: L 75см; В 38,5см; Н 12см. Вага 25кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	1 140,0
Тумба дорожня направляюча (без знака)		Тумба під знак 600мм. L 60см; В 300см; Н 100см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 10кг.	3 735,0
Тумба поділу руху (Колір: Зелений, Жовтий)	 	Тумба поділу руху. Довжина: 80 см. Ширина: 150 см. Высота: 124 см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 33кг.	12 325,0
Екран проти-засліплюваний		Екран ЕП 900: L 24см; В 10см; Н 90см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 2кг. Кріплення: оцинкована сталь. Вага 0,5кг.	Немає в наявності
Острів шляховий (три елементи)		Елементи острова: зовнішній, внутрішній, кутовий. L 50см; В 50см; Н 10см. Вага 19,2кг; 20кг; 18кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	Немає в наявності

Конус дорожній H=500мм.		Конус 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. Матеріал екрана: поліетилен.	Немає в наявності
Конус дорожній 500мм зі стрічкою		Конус 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. <i>Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).</i>	Немає в наявності
Конус дорожній H=800мм.		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Матеріал екрана: поліетилен.	Немає в наявності
Конус дорожній 800мм зі стрічкою		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. <i>Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).</i>	Немає в наявності

Відвантаження зі складу підприємства в с.Зазим'я (12 км від Києва, Броварський напрямок).