



УКРХІМПЛАСТ®

м. Київ, тел/факс (044) 492-82-06, тел. (067) 240-03-45, (095) 142-90-65, (093) 994-41-73

E-mail: info@ukrhimplast.com

Сайт: www.ukrhimplast.com

www.ukrhimplast.com www.ukrhimplast.com www.ukrhimplast.com www.ukrhimplast.com www.ukrhimplast.com

ПОПЛАВКИ ПУЛЬПОПРОВОДУ

Пульпопровод – трубопровід, що застосовується для транспортування пульпи (суміші води та ґрунту або гірської породи, одержуваної при земляних та гірничих роботах гідравлічним способом) із земснаряду або іншого гідротехнічного обладнання до точки скидання. Плавучий пульпогін призначається для з'єднання працюючого земснаряду з береговим пульпопроводом. Пульпопровод дозволяє здійснювати робоче маневрування, служить несучою конструкцією для кріплення живильного та контрольних кабелів, переміщення персоналу на земснаряд або на берег. Монтаж плавучих пульпопроводів проводиться на поплавцях, кількість яких залежить від довжини пульпопроводу.

Нашим підприємством, вперше в Україні, розроблено та запущено у виробництво поплавки для пульпопроводу поліетиленові.

Поплавки пульпопроводу виготовлені із поліетилену методом ротаційного формування. Робоча температура від -40°C до +60°C, стійкі до ультрафіолетового випромінювання.

Базова модель поплавця пульпопроводу виготовляється пустотілою. Можливе заповнення поплавців спеціальною піною, що забезпечує додаткову міцність та непотоплюваність, перешкоджає деформації поплавця під дією льоду.

Поплавці стягуються стяжками, хомутами, ремнями або поліпропіленовою стрічкою (не входить в комплект поставки).

Гарантія на поплавки – 1 рік.



Модель поплавка	Довжина, мм	Діаметр вн., мм	Діаметр зов., мм	Кріплення	*Плавучість, літри	Ціна поплавка, грн. з НДС	**Ціна поплавка з пінонаповненням, грн. з ПДВ
Елемент поплавка пульпопровода 110 - 140*	600	140	500	Belt	90 (60)	Уточняйте	Уточняйте
Елемент поплавка пульпопровода 150 - 160*	600	160	500	Belt	90 (60)	Уточняйте	Уточняйте
Елемент поплавка пульпопровода 160 - 220*	1200	220	500	Belt	170 (115)	Уточняйте	Уточняйте
Елемент поплавка пульпопровода 220 - 280*	1200	280	600	Belt	250 (175)	Уточняйте	Уточняйте
Елемент поплавка пульпопровода 300 - 400*	1200	400	940	Belt	610 (410)	Уточняйте	Уточняйте
Елемент поплавка пульпопровода 420 - 650***	1250	650	1200	Belt	986 (658)	Уточняйте	

*Вказано запас плавучості при повному зануренні поплавка та в робочому положенні (часткове занурення приблизно на 2/3 діаметра поплавка).

**Піною заповнюється верхня частина поплавка..

***Поплавок 420-650 випускається тільки у варіанті з пінонаповненням.

Можливе проектування та виготовлення поплавців за ескізами або кресленнями замовника.