


Тип виробу	* Установча висота (висота старту)	Габаритні монтажні розміри	Ціна з ПДВ, грн.	
<u>Горка односкатная 680</u> 	680 мм	Довжина ската: 2200мм Висота: 860мм Ширина: 550мм Довжина: 1900мм	7 000,00	
	1220 мм	Довжина ската: 2630мм Висота: 1404мм Ширина: 606мм Довжина: 2224мм	8 050,00	
	1520 мм	Довжина ската: 3094мм Висота: 1705мм Ширина: 606мм Довжина: 2582мм	10 150,00	
<u>Горка двускатная</u> 	1555 мм	Довжина ската: 2900мм Висота: 1755мм Ширина: 1160мм Довжина: 2300мм	15 750,00	
<u>Гірка трубна</u>				
<u>Арка трубная 760</u> 	Довжина: 1095мм; Ширина: 160мм; Висота: 1160мм; Діаметр: 795 (770)мм			3 500,00
<u>Труба прямая 760</u> 	Довжина: 1400мм; Діаметр: 780 (760)мм			10 500,00
<u>Труба поворот 760</u> 	Довжина: 1100мм; Ширина: 1105мм; Діаметр(висота): 780 (765)мм			8 750,00
<u>Труба свисток 760</u> 	Довжина: 1340мм; Ширина: 810мм; Висота: 810мм, Діаметр: 810(765)мм			10 500,00
	Висота: 250мм; Ширина: 60мм; Довжина: 1000мм Елемент пісочниці комплектується сполучною трубкою Ø50мм довжиною 420мм. Елементи пісочниці за допомогою трубок з'єднуються у замкнуті контури. Вільні ділянки труб монтуються у ґрунт. Після збирання, для надійної фіксації, рекомендується закріпити трубку саморізами та надійно зафіксувати у ґрунті.			700,00

* Установча висота або висота старту – висота від рівня землі до рівня посадкового майданчика (рівень дна жолоба спуску гірки).

Колір: синій, жовтий, зелений, червоний.

Матеріал: виготовлені з високоміцного екологічно чистого поліетилену, стійкого до дії агресивних середовищ та перепадів температур.

Виготовлення виробів методом ротаційного формування забезпечує відсутність поверхневих швів, а також дає можливість отримувати вироби із заданою товщиною стінки корпусу..

ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА