









Тип виробу	* Установча висота (висота старту)	Габаритні монтажні розміри	Ціна з ПДВ, грн.
<b>Горка однокатная 680</b> 	<b>680 мм</b>	Довжина ската: 2200мм Висота: 860мм Ширина: 550мм Довжина: 1900мм	<b>8 250,00</b>
	<b>1220 мм</b>	Довжина ската: 2630мм Висота: 1404мм Ширина: 606мм Довжина: 2224мм	<b>9 488,00</b>
	<b>1520 мм</b>	Довжина ската: 3094мм Висота: 1705мм Ширина: 606мм Довжина: 2582мм	<b>11 963,00</b>
<b>Горка двускатная</b> 	<b>1555 мм</b>	Довжина ската: 2900мм Висота: 1755мм Ширина: 1160мм Довжина: 2300мм	<b>18 563,00</b>
<b>Гірка трубна</b>			
<b>Арка трубная 760</b> 	Довжина: 1095мм; Ширина: 160мм; Висота: 1160мм; Діаметр: 795 (770)мм		<b>4 125,00</b>
<b>Труба прямая 760</b> 	Довжина: 1400мм; Діаметр: 780 (760)мм		<b>12 375,00</b>
<b>Труба поворот 760</b> 	Довжина: 1100мм; Ширина: 1105мм; Діаметр(висота): 780 (765)мм		<b>10 313,00</b>
<b>Труба свисток 760</b> 	Довжина: 1340мм; Ширина: 810мм; Висота: 810мм; Діаметр: 810(765)мм		<b>12 375,00</b>
	Висота: 250мм; Ширина: 60мм; Довжина: 1000мм Елемент пісочниці комплектується сполучною трубкою Ø50мм довжиною 420мм. Елементи пісочниці за допомогою трубок з'єднуються у замкнуті контури. Вільні ділянки труб монтується у ґрунт. Після збирання, для надійної фіксації, рекомендується закріпити трубку саморізами та надійно зафіксувати у ґрунті.	<b>825,00</b>	

\* Установча висота або висота старту – висота від рівня землі до рівня посадкового майданчика (рівень дна жолоба спуску гірки).

**Колір:** синій, жовтий, зелений, червоний.

**Матеріал:** виготовлені з високоміцного екологічно чистого поліетилену, стійкого до дії агресивних середовищ та перепадів температур.

Виготовлення виробів методом ротаційного формування забезпечує відсутність поверхневих швів, а також дає можливість отримувати вироби із заданою товщиною стінки корпусу..

**ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА**