












РОЗРОБЛЕНО:  
ПОГОДЖЕНО:

УГППП «Укрдортехнологія», УКРХІМПЛАСТ™ ТУУ 25.2-33458437-037-001-2006.

Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ.

Державна служба автомобільних доріг України. Міністерство охорони здоров'я України.

## БЛОКИ ДОРОЖНІ ВОДОНАЛИВНІ КОНУСА, ВІХИ, БАР'ЄРИ ДОРОЖНІ ПРАЙС березень 2022.

Найменування	Вид, фото	Опис	ЦІНА РОЗДРІБ ПДВ, грн
Дорожній водоналивний блок 1000  З'єднувач дорожнього блока		ДБ 1000: L 100см; В 48см; Н 80см. Вага 8кг. Заповнення 30л. Матеріал: поліетилен. З'єднувач блока: L 100см; В 12см; Н 16см. Вага 2кг. Матеріал: поліетилен. <i>Рекомендовано застосовувати для огороження при ремонті комунікацій, в якості бордюрів, огорож.</i>	1697,0
			424,0
Дорожній водоналивний блок 1200		ДБ 1200: L 120см; В 48см; Н 80см. Вага 10кг. Заповнення 100л. Матеріал: поліетилен. Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті доріг та комунікацій в населених пунктах та за їх межами.	2121,0
Дорожній водоналивний блок 1500		ДБ 1500: L 150см; В 48см; Н 80см. Вага 15кг. Заповнення 150л. Матеріал: поліетилен. Блок має жорстке з'єднання типу «ластівчин хвіст», що забезпечує додатковий супротив розриву колони. Рекомендовано застосовувати при ремонті автострад, при проведенні спортивних заходів (авторалі, картинг).	2791,0
Віха дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою		Віха направляюча дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою (дві сторони). L 30см; В 6см; Н 123,5см. Вага 2,5кг. Матеріал віхи: поліетилен. Плівка Oralite (Німеччина). Встановлюються при ремонті комунікацій, доріг, автострад.	820,0
Бар'єр огорожувальний ПЕ 2000x1000; ПЕ 2000x1000 NEW зі світло відбиваючою стрічкою		Бар'єр ПЕ: L 10см; В 24см; Н 90см. Вага 15кг. Матеріал бар'єру: поліетилен. Стійкі посилено металевим профілем. Колір бар'єрів: стандарт – білий, під замовлення - червоний, жовтий, помаранчевий. Плівка виробництва Oralite (Німеччина) або 3М (США). Встановлюються при ремонті доріг та комунікацій.	4000,0
Опора для віхи: РО17 (11кг) Опори для бар'єрів та віх: РО11 (25кг)		Опора РО 17: L 49см; В 39см; Н 13см. Вага 11кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	540,0
		Опора РО 11: L 75см; В 38,5см; Н 12см. Вага 25кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	780,0
Острів шляховий (три елементи)		Елементи острова: зовнішній, внутрішній, кутовий. L 50см; В 50см; Н 10см. Вага 19,2кг; 20кг; 18кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	1080,0/шт
Екран проти-засліплюваний		Екран ЕП 900: L 24см; В 10см; Н 90см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 2кг. Кріплення: оцинкована сталь. Вага 0,5кг. (продається окремо)	Екран 450,0
Тумба дорожня направляюча (Жовта)	 	Тумба під знак 600мм. L 60см; В 300см; Н 100см. Матеріал: поліетилен. Вага 10кг.	Реалізує ТОВ «Призма» 098 082 28 00
Тумба поділу руху (Зелен.)		L 80см; В 150см; Н 124см. Матеріал екрана: поліетилен. Вага 33кг	
Конус дорожній Н=500мм.		Конус 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. Матеріал екрана: поліетилен.	165,0
Конус дорожній 500мм зі стрічкою		КС 500: L 30см; В 30см; Н 50см. Вага 0,8кг. Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).	216,0
Конус дорожній Н=800мм.		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Матеріал екрана: поліетилен.	282,0
Конус дорожній 800мм зі стрічкою		Конус 800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).	373,0

Відвантаження зі складу підприємства в с.Зазим'я (12 км від Києва, Броварський напрямок).